

## Lichtmast 3-6m of 6-12m type 1



### Vuurverzinkte stalen lichtmast uitschuifbaar van 3 tot 6m of van 6 tot 12m

- Voorzien van handbediende lier met geremd lierwerk
- CE-gekeurde handlier tot 500kg
  - ⇒ voor 3 tot 6 m: 130 kg met 7m roestvrije RVS316 staalkabel
  - ⇒ voor 6 tot 12m: 175 kg met 13m roestvrij RVS316 staalkabel
- Bevestigingsbalk (T-stuk) is **geschikt voor 2 (of 3) 400 Watt (LED) lampen of 1 1000 watt (LED) lamp.**
- Het tweede deel van de lichtmast wordt d.m.v. een borging beveiligd tegen het ongewenst uitschuiven tijdens het oprichten of laten vieren van de mast.
- Robuust bodemframe waarop eenvoudig verzwaring aangebracht kan worden
  - ⇒ Ballast op frame 3 tot 6 m : min 300kg
  - ⇒ Ballast op frame 6 tot 12m : min 350kg
  - ⇒ Afmetingen frame 3 tot 6 m : 150x 150cm uitgevoerd met schoren
  - ⇒ Afmetingen frame 6 tot 12m : 185 x 185cm
  - ⇒ Buitenmast 80\*80mm /binnenmast 60\*60mm

**Exclusief** : 2 x (LED) Lamp 400W.

**Inclusief** : Lierwerk - 230V stekker onder aan de mast

