

4.9 Schuurmachine voor beton

De systemen van Husqvarna voor oppervlaktebehandeling en stofopvang bezitten een unieke balans tussen het vermogen en het ontwerp van de machine en de snelheid en efficiency van het gereedschap. De gepatenteerde Dual Drive Technology™ onderscheidt ze van andere machines en biedt gebruikers een onovertroffen controle bij toepassingen als het behandelen, slijpen en polijsten van betonvloeren tot het repareren en polijsten van terrazzo en andere soorten natuursteen. Met Husqvarna-machines voor oppervlaktebehandeling krijgt u niet alleen een prachtig oppervlak, maar ook een hoogkwalitatieve, nagenoeg onverslijtbare vloer.

4.9-1 Schuurmachine voor beton

		
<p>DC 3300</p>	<p>DC 5500</p>	<p>PG 280 SF</p>
<p>De Husqvarna DC 3300 is een eenfazige unit voor stofafzuiging voor zowel natte als droge toepassingen. Het systeem heeft een zuigcapaciteit en filtertechniek voor de allerzwaarste karweien en elimineert op efficiënte wijze stofdeeltjes in de lucht.</p>	<p>De Husqvarna DC 5500 levert uitzonderlijke prestaties en voldoet aan zelfs de meest veeleisende industriële toepassingen waarbij hoge afzuiging en een hoog debiet vereist zijn om stofdeeltjes in de lucht te elimineren. Deze uiterst mobiele en veelzijdige unit kan in combinatie met de Husqvarna PG 820 of PG 680 voor zowel droge als natte toepassingen worden gebruikt.</p>	<p>Een vloerschuurmachine voor oppervlaktebehandeling en slijpen van klevende restanten, verf en stopverf op middelgrote betonoppervlakken. Slijpen en afzuigen verloopt efficiënt dankzij de hoge toerentallen, het brede scala slijpschijven en het ontwerp van de stofbeschermer en de vacuümpoort. De PG 280 SF is eenvoudig en handig in gebruik, met een ergonomisch vormgegeven stuurhendel en lage geluidsniveaus. Twee motoropties: 3-fasemotor van 3 kW of 1-fasemotor van 2,2 kW</p>
	<p>PG 400 SF :</p> <p>Vloerschuurmachine voor oppervlaktebehandeling en slijpen van klevende restanten, verf en stopverf op grote betonoppervlakken. Slijpen en afzuigen verloopt efficiënt dankzij de hoge toerentallen, het brede scala slijpschijven en het ontwerp van de stofbeschermer en de vacuümpoort. De PG 400 SF is eenvoudig en handig in gebruik, met een ergonomisch vormgegeven stuurhendel en lage geluidsniveaus. 3-fasemotor van 4 kW.</p>	

		
PG 530	PG 680	PG 820
De Husqvarna PG 530 is een planetaire schuurmachine die in zowel een een- als driefase versie leverbaar is. Hij heeft een ongeëvenaarde capaciteit en is uitstekend geschikt voor lichte commerciële doeleinden en werkzaamheden in woonhuizen. De PG 530 combineert de nieuwste technologieën en levert zo meer vermogen en betere prestaties dan elke andere planetaire machine met drie koppen in zijn klasse.	De Husqvarna PG 680 is een uitstekende keuze voor zowel grote als kleine toepassingen en in het bijzonder voor verhuur doeleinden. Omdat hij kleiner is dan de PG 820, is de PG 680 vermaard vanwege zijn wendbaarheid en gebruiksgemak, zonder dat hij daarvoor aan vermogen en output hoeft in te leveren.	De Husqvarna PG 820 is de grootste in het assortiment machines voor oppervlaktebehandeling en -afwerking. De PG 820 is uitgerust met de Dual Drive Technology™ en dat maakt hem tot een van de sterkste en efficiëntste machines op de markt.

	PG 820	PG 680	PG 530	PG 400 SF	PG 280 SF	DC 5500	DC 3300
Motor							
Motor, 3x							1100 W
Vermogensoutput	12,5 kW	12,5 kW	3,73 kW	4 kW	3 kW	5,5 kW	3,3 kW
Nominale stroom, A	32 A	32 A	16 A	16 A	16 A	16 A	11 A
Spanning	380 / 480 V	380 / 480 V	380 / 480 V		380 / 480 V	380 / 480 V	220 / 240 V
Voltage				380 - 480 V			
Fasen	3	3	3	3			1
Specificaties							
Rotatiesnelheid				1400 tpm			
Slijpbreedte	820 mm	680 mm	530 mm		280 mm		
Luchtstroom						580 m³/h	520 m³/h
Max. vacuüm						0,3 bar	0,3 bar
Afmetingen							
Afmetingen (LxBxH)	223,52x83,82x203,2 cm	1150x680x1220 cm	185,42x53,34x187,96 cm	1400x510x1050 cm	1200x410x1000 cm	1100x660x1960 cm	900x650x1520 cm
Gewicht	440 kg	385 kg	215,46 kg	115 kg	70 kg	215 kg	97 kg
Eigenschappen							
Ergonomisch vormgegeven stuurhendel				●	●		
Efficiënte afzuiging van slijpstof				●	●		
Licht en eenvoudig te vervoeren				●	●		

4.9-1 Snijmachine beton



CG 200 S

Een minischaaf en een bijzonder productief snijapparaat.

Speciaal ontworpen voor het prepareren van en het maken van groeven in beton- of asfaltvloeren.

Kan ook worden gebruikt voor het verwijderen van roest of het wegschrappen of reinigen van hars, verf of lijm op vloeren.

CG 200 S

Motor	
Vermogensoutput	3,58 kW
Cilinderinhoud	183 cm ³
Cilinderdiameter	69 mm
Cilinderslag	45 mm
Cilinders / slag	1 / 4
Brandstofcapaciteit	2,5 lit
Oliecapaciteit	0,6 lit
Starter	Terugslag
Motorkoeling	Lucht
Specificaties	
Rotatiesnelheid	1325 tpm
Geluidsdruk	89 Lpa
Geluidsvermogen	98 Lwa
Afmetingen	
Afmetingen (LxBxH)	68,58x100,33x39,37 cm
Gewicht	62,6 kg