


ProTalk[®] TK-3301E

De ProTalk[®] TK-3301 – Kenwood's allernieuwste PMR446 FM portfoon – heeft alles wat u zoekt!

Deze nieuwe PMR446 portfoon ligt perfect in de hand en is zeer gebruiksvriendelijk. Hij voldoet aan de IP54/55 en de MIL-STD normen inzake robuustheid en biedt daarnaast ook 16 kanalen, programmeerbare frequenties en QT/DQT kanaalinstellingen, een accu met grote capaciteit en een groot zendbereik.

Deze nieuwe TK-3301 is dan ook dé perfecte oplossing voor de bouwsector, retail, hospitality, logistiek, industriële toepassingen, facilities management en autoverhuur.



Compact design & stubby antenne

De ProTalk[®] verdient een onderscheiding voor industrieel design – hij is uiterst functioneel en robuust. Elk detail werd met de grootste zorg ontworpen. Met zijn ergonomisch afgeronde contouren ligt hij perfect in de hand.

Standaard geleverd met:

- Antenne
- Li-Ion batterij
- Snellader
- Riemdip
- Handleiding

Push-To-Talk (PTT)-knop

Oproeploets

Monitortoets

Batterij met extra hoge capaciteit

De bijgeleverde batterij KNB-45L heeft een maximumcapaciteit van 20 gebruiksuren.

Kanaalknop

Wanneer u van kanalen verandert, kondigt de zendontvanger het nieuw geselecteerde kanaalnummer aan.

Aan/uit-schakelaar & Volumeknop

LED-indicator

Geeft de status van de zendontvanger aan. De indicator brandt rood tijdens het zenden, brandt groen tijdens het ontvangen en knippert rood wanneer er tijdens het zenden te weinig acculading is.

Verbeterde 2-weg audio

Een portfoon moet vaak in een lawaaiige omgeving functioneren. Daarom werd de frequentiecurve van de ProTalk[®] geoptimaliseerd voor 2-wegcommunicatie. Bovendien levert de 32 mm luidspreker een maximumvermogen van 500 mW, zodat het geluid altijd luid en duidelijk is.

MIL-STD & IP54 | IP55

Deze robuuste radio voldoet aan of overtreft zelfs de strenge IP54 | IP55 normen inzake binnendringing van stof & water. Deze portfoon voldoet ook aan de US MIL STD normen inclusief de zware slaggetests.



KENWOOD

Optionele accessoires

KNB-45LM Li-Ion batterij (7.4V 2000 mAh)		KHS-7A Hoofdtelefoon met 1 oorstuk "Boom" microfoon & PTT	
KNB-53NM Ni-MH batterij (7.2V 1200 mAh)		KHS-8BL Hangopname-microfoon (2 draden) met oortelefoon	
KSC-31E Snelklader (1 stuk) enkel KNB-53NM		KHS-9BL Speelmicrofoon (3 draden) met oortelefoon & PTT	
KSC-35SE Snelklader (1 stuk) enkel KNB-45LM		KHS-10-OH Geluidreducerende hoofd- telefoon & microfoon met uisonderdrukking	
KVC-19 Lader vooruitg (1 stuk) 12V		KHS-21W Lichtgewicht hoofdtelefoon	
KSC-316E Multi-lader enkel KNB-53NM		KHS-22 Lichtgewicht hoofdtelefoon & PTT	
KSC-356E Multi-lader enkel KNB-45LM		KHS-29FW "Boom"-microfoon met oorstuk & PTT	
KMB-30M Montagehouder multi-lader		KMC-21M Luidspreker-microfoon	
KMB-35E Adapter multi-lader		KMC-45W Luidspreker-microfoon (IP55)	
EMC-7W Speelmicrofoon met oortelefoon & PTT		KBH-10M Klemclip	
KEP-2 Oortelefoon met klem & 2.5 mm plug		KLH-120 Zacht lederen draagtas	
KHS-1M Hoofdtelefoon met VOX & PTT		KLH-131 Nylon draagtas	
KHS-7 Hoofdtelefoon met 1 oorstuk & "Boom" microfoon		KWR-1 Waterbestendige tas	

Niet alle accessoires zijn op alle modellen verkrijgbaar.
Raadpleeg een officiële Kenwood Communicatie verdeler voor details.

Technische Specificaties

Frequency Range	446 ~ 446.1 MHz
Number of Channels	Max. 16
Channel Spacing	12.5 kHz
Operating Voltage	7.5 V DC +20%
Battery Life (5-5-90) with KNB-45L	25 hours
Battery Save ON	20 hours
Battery Save OFF	20 hours
Operating Temperature Range	-30°C to +50°C
Frequency Stability	±2.5 ppm (-30°C to +50°C)
Channel Frequency Spread	0.1 MHz
PLL Channel Steps	12.5 kHz
Dimensions (W x H x D)	54 x 122 x 21.1 mm 54 x 122 x 33.8 mm - Projections not included -
Radio only with KNB-45L	163 g 280 g
Weight (approx. net)	
Radio only	163 g
with KNB-45L	280 g
Applicable Standards	IP54 IP55

JVCENWOOD volgt een politiek van voortdurende vooruitgang in de technische ontwikkeling van haar producten. Om deze reden kunnen de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



JVCENWOOD Belgium NV

Leuvensesteenweg 2481, 1800 Vilvoorde, Belgium
comms@be.jvckenwood.com, www.kenwood.be



0207000000